



1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Nez de Marche en Aluminium. Antidérapante sécurise vos escaliers sur différents types de supports. Pour limiter les risques de chute. Pouvoir antidérapant élevé.



2. DOMAINE D'APPLICATION

- Nez de marche, emmarchement intérieur ou extérieur
- Tous types sols, marches

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Nettoyer la surface avant de visser les nez de marches sur le support.

Si le support est dur, pré-percer le à l'aide d'un foret adapté.

Les plaques sont pré-percées (6 trous de diamètre 6) pour permettre une fixation par vissage

4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Résiste à des températures de – 30°C à 70°C
Excellente résistance aux huiles de moteurs et aux produits chimiques
Bonne durée de vie
Résiste à l'eau
Facilement lavable

Profilé en Aluminium de 1,6 mm d'épaisseur.
Surface antidérapante de 1 mm d'épaisseur en base PVC avec des particules d'oxydes d'aluminium.
Dimensions : 120 mm x 45 mm x 635 mm

Coloris disponible : noir, jaune, rayé noir et jaune

Conditionnement :

Dimensions	Multiple de vente
120 mm x 1 m	unitaire

5. TEXTES DE LOI

Rappel de la loi 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1, modifiant l'arrêté du 1 août 2006 :

Les escaliers doivent être utilisés en toute sécurité par les personnes déficientes visuelles. Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas présenter de débords excessifs par rapport à la contremarche.