



1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le tapis anti-poussière et anti-saleté au motif bouclé unique est conçu pour répondre aux besoins des environnements résidentiels et commerciaux. Avec son design innovant et esthétique, ce tapis allie fonctionnalité et style, offrant une solution efficace pour maintenir la propreté tout en ajoutant une touche décorative à vos espaces. Sa capacité à capturer la saleté et la poussière en fait un élément essentiel pour maintenir la propreté et l'hygiène dans tous les types d'espaces.



2. DOMAINE D 'APPLICATION

Le tapis anti-poussière et anti-saleté au motif bouclé unique représente une solution efficace et esthétique pour ceux qui recherchent à allier propreté, sécurité et design. Que ce soit pour une utilisation domestique ou commerciale, ce tapis répond aux exigences modernes tout en offrant une excellente performance.

Espaces résidentiels, entrées et couloirs, salle de séjour, salon, chambre, bureaux et espaces commerciaux, magasins, établissements publics, hôpitaux, cliniques, écoles, usines, ateliers, secteur alimentaire, salons professionnels et foires.



3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

- Entretien Simplifié :

Facile à nettoyer, il suffit de secouer le tapis et de balayer les résidus pour le remettre en état, facilitant ainsi l'entretien quotidien.

- Options de Pose Flexibles :

Doté d'un envers pour les applications en pose libre, ce tapis présente un dossier en vinyle qui assure un bon maintien et stabilité.

- Version Sans Envers :

Disponibles également sans envers, les tapis peuvent être posés en fosse. Cette version est équipée d'une sous-couche en maille, permettant d'éviter le rétrécissement et garantissant une longévité accrue du produit.

- Bord Biseauté en Usine :

Pour une finition soignée et un accès facile, le tapis est disponible avec des bords biseautés montés en usine, réduisant ainsi les risques de trébuchement.



4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Matériau : PVC

Finition de surface : granuleux

Hauteur du produit : 9 mm / 14 mm

Poids du produit : 2.6 kg / m² ± 0.15

Min. Température de fonctionnement : -10°C

Max. Température de fonctionnement : +60°C

Environnement indiqué : intérieur et extérieur

Pose : En pose libre ou à encastrer dans une fosse

Remarques : Ce produit est souvent étiré pendant le processus de fabrication et a tendance à rétrécir une fois déroulé. Veuillez prévoir une différence de +/- 5% par rapport à la longueur indiquée.

Version : avec ou sans sous couche

La version sans envers est produite avec la sous-couche en maille pour éviter le rétrécissement.



Formats :

Format 0,90 m x 9 m 52,75 kg.

Format 1,20 m x 9 m 52,75 kg.

Format 1,2 m x mètre linéaire (max. 9 m)